

DENVERMANTA PRIMER ACQUA

Primer base água para manta asfáltica

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é uma pintura asfáltica para imprimação à base de água.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA é utilizado como primer (base) em substratos de concreto ou argamassa em locais que serão aplicados mantas asfálticas.

VANTAGENS

- Fácil de aplicar;
- Boa aderência;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Boa capacidade de penetração.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVERMANTA PRIMER ACQUA
Composição básica	Água e asfalto
Cor	Marrom escuro
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm ³	0,99 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 4 (NBR 5849) – Seg.	13 a 25
Secagem – hrs.	4

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

A superfície pode ter leve umidade residual, mas não pode estar saturada, e a aplicação da manta asfáltica só pode iniciar após total secagem do substrato imprimado.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

Aguardar o período mínimo de 4 horas, de acordo com condições climáticas, para dar início aos procedimentos de aplicação da manta asfáltica.



EMBALAGENS

Galão com 3,6 Litros
 Balde com 18 Litros
 Tambor com 200 Litros

CONSUMO

USO x CONSUMO
 Litros/m²/demão

Imprimação	0,20 a 0,40
------------	-------------

* Variável em função do tipo de superfície.

RENDIMENTO

EMBALAGEM x
 RENDIMENTO

Galão com 3,6 Litros	Até 18 m ²
Balde com 18 Litros	90 m ²
Tambor com 200 Litros	1000 m ²

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas e em temperatura ambiente.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido e com thinner ou DENVERSOLVENTE 300, após seco.

OBSERVAÇÕES

O DENVERMANTA PRIMER ACQUA deve ser homogeneizado antes do uso.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERMANTA PRIMER ACQUA		h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
Altura (h), Diâmetro (d)	 Galão 3,6L	19,0	18,0	3,9	4	2715.00.00	N.A*
	 Balde 18L	34,0	30,3	19,2	4		
	 Tambor 200L	88,0	58,0	217,0	1		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos"

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.